

POINT DE CENTRE PREFABOX PETIT VOLUME 650°C

FONCTION :	Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton
LES + PRODUIT :	Anneaux pour le passage du treillis métallique. Version avec fut de guidage long (cheminée) pour piton disponible Répartition des entrées pour la version prédécoupée : 10 x ISO16 / 10 x ISO20 / 4 x ISO25 Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de prédalle de marque CAPRI
MATIERE :	Polyéthylène ignifugé 650°C Sans halogène
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
VOLUME EN CM³ :	500
COULEUR :	Gris



750700



750710



Version avec fut de guidage long pour piton (cheminée)
Code 750701 & 750702

Réf. BLM	Désignation	Dimensions		Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø	haut.			
750 70 0	Point de centre PREFABOX Petit Volume	Ø 85	115	0,045	50	600
750 71 0	Pt de centre PREFABOX Petit Volume préd.	Ø 85	115	0,045	50	600
750 70 1	Pt de ctre PREFABOX Petit Volume avec cheminée	Ø 85	115	0,050	50	600
750 70 2	Pt de ctre PREFABOX Petit Vol préd avec cheminée	Ø 85	115	0,050	50	600
750 86 0	Couvercle de pose pour PREFABOX D.85 Type "S"	Ø 85	15	0,026	50	5 550

Cotes en mm